

ANFRAGE

BESTELLUNG

Sautter Lift Components

GmbH

Remsstraße 2

70806 Kornwestheim, Deutschland

Tel.: 07154 – 9996-0

Fax: 07154 – 9996-501

Email: sales@slc-liftco.com

Auftrags-Nr.:

Kunde:

Lieferadresse:

Kd.-Bestell-Nr.:

Bearbeiter:

Fabrik-Nr.:

Datum:

Komm.-Nr.:

Wunschtermin:

ROLLENSPERRFANGVORRICHTUNG RF

Anzahl:

1. Technische Daten



Auslösegeschwindigkeit v_a : _____ m/s

Gesamtgewicht P+Q: _____ kg

Schienenkopfdicke: 5mm 8mm 9mm 10mm 14mm
 16mm 19mm 28,6mm 31,75mm mm

Sonstiges:

2. Auswahl

| <input type="checkbox"/> Typ: RF0012 | | | <input type="checkbox"/> Typ: RF0011 | | | <input type="checkbox"/> Typ: RF0002 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Schiene | Auslösung | Max. Last | Schiene | Auslösung | Max. Last | Schiene | Auslösung | Max. Last |
| 5mm | 0,20 m/s | 1.262 kg | 9mm | 0,20 m/s | 2.264 kg | 9/10mm | 0,50 m/s | 3.264 kg |
| | 0,50 m/s | 1.167 kg | | 0,50 m/s | 2.095 kg | | 0,80 m/s | 2.865 kg |
| | 0,80 m/s | 1.025 kg | | 0,80 m/s | 1.839 kg | | 1,00 m/s | 2.574 kg |
| | 1,00 m/s | 921 kg | | 1,00 m/s | 1.652 kg | | 1,65 m/s | 1.734 kg |
|  | | | <input type="checkbox"/> Typ: RF0001 | | |  | | |
| | | | 16mm | 0,50 m/s | 8.891 kg | | | |
| | | | | 0,80 m/s | 7.804 kg | | | |
| | | | | 1,00 m/s | 7.012 kg | | | |
| 1,65 m/s | 4.724 kg | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Typ: RF0010 | | | <input type="checkbox"/> Typ: RF0004 | | | <input type="checkbox"/> Typ: RF0003 | | |
| 8mm | 0,20 m/s | 2.376 kg | 9-10mm | 0,50 m/s | 7.533 kg | 16-19 | 0,50 m/s | 14.462 kg |
| | 0,50 m/s | 2.198 kg | | 0,80 m/s | 6.612 kg | | 0,80 m/s | 12.694 kg |
| | 1,00 m/s | 1.734 kg | | 1,00 m/s | 5.942 kg | | 1,00 m/s | 11.407 kg |
| 9mm | 0,20 m/s | 2.046 kg | 14-16mm | 1,65 m/s | 4.001 kg | 28,6-31,75 | 1,65 m/s | 7.681 kg |
| | 0,50 m/s | 1.893 kg | | 0,20 m/s | 2.887 kg | | 0,50 m/s | 13.338 kg |
| | 1,00 m/s | 1.493 kg | | | 0,80 m/s | | | 2.670 kg |
| 10mm | 0,20 m/s | 2.887 kg | 1,00 m/s | | | 2.106 kg | | 1,00 m/s |
| | 0,50 m/s | 2.670 kg | | 1,65 m/s | | 4.093 kg | 1,65 m/s | |
| | 1,00 m/s | 2.106 kg | | | | | | |
| 16mm | 0,20 m/s | 3.777 kg | | | | | | |
| | 0,50 m/s | 3.494 kg | | | | | | |
| | 1,00 m/s | 2.756 kg | | | | | | |

3. Einbaumaße und Befestigung

| | Höhe | Breite | Tiefe | Befestigung seitlich | Befestigung hinten | Gewinde |
|--------|-------|--------|-------|----------------------|--------------------|---------|
| RF0001 | 120mm | 134mm | 50mm | x | | M12 |
| RF0002 | 120mm | 106mm | 50mm | | x | M12 |
| RF0003 | 160mm | 150mm | 80mm | | x | M12 |
| RF0004 | 120mm | 134mm | 50mm | x | x | M12 |
| RF0010 | 100mm | 134mm | 50mm | x | x | M12 |
| RF0011 | 120mm | 134mm | 50mm | x | x | M12 |
| RF0012 | 80 mm | 90 mm | 50mm | | x | M10 |